

CustomCE

Resumo

CustomCC Husk

- Movimentação entre Produtos Desabilitada (Controle de Séries)
 - Definir engenharia de produtos, considerando a geração de sucata automática no apontamento.
-

Versão 5.00 - [48245](#)

Para esta custom, surgiu a necessidade do cliente fazer movimentação de estoque entre produtos, visto que estão sendo transformadas algumas MP em sucata para dar baixa no Estoque. Assim sendo, o sistema deverá habilitar o menu para que possa ser feito a manutenção visto que o cliente vai começar a enviar o Bloco K e com isso precisa dar baixa nas "Sobras de MP".

Versão 5.01 - [50583](#)

Definir engenharia de produtos, considerando a geração de sucata automática no apontamento

Definir a estrutura do produto (engenharia de produtos), considerando a geração de sucata e automatizar o apontamento deste tipo de material ao encerrar a OP.

O cliente possui uma operação produtiva onde, ao finalizar a ordem de produção, o processo gera uma sucata que será reprocessada e retornará para o estoque como matéria-prima.

Essas sucatas geradas são classificadas em dois tipos:

- Sucata graúda;
- Sucata miúda.

Considerando esse cenário, o cliente solicita que o sistema possibilite o cadastro dos dois tipos de sucatas na engenharia de produtos, em função de um cálculo que deve envolver quantidade produzida de material acabado x quantidade de sucata gerada.

Para estabelecer esse cálculo, será necessário criar um campo para informar qual a quantidade de sucata o material acabado a ser produzido deverá gerar.

Engenharia de produtos (Manutenção->Engenharia de produtos->Cadastra)

O cadastro referente aos dois tipos de sucata na engenharia de produtos, terá como objetivo estimar o volume de resíduos gerados em função do consumo de matéria prima (no encerramento das ordens de produção).

A título de sugestão, esses campos devem ficar na aba “Dados do Produto Principal”.

Ordem de produção (Movimentação->Ordem de produção->Cadastra)

Uma vez que estes valores sejam inseridos nos campos citados anteriormente, será necessário aplicar o cálculo padrão do sistema onde deverá o sistema deverá estimar o volume total de sucata graúda e miúda em função do volume a ser produzido. Ou seja, o cálculo considerar os valores do campo “Quantidade” da aba “Produto”. Na tela de cadastro de uma nova Ordem de Produção, aba “Produto”,

será necessário levar os campos referente aos dois tipos de sucata considerando o cálculo sucata x quantidade a ser produzida. Porém este campo deverá apenas para visualização.

Caso seja necessário alterar algum dos valores, este deve ocorrer no cadastro da Engenharia de Produto.

Na tela de cadastro de uma nova Ordem de Produção, aba “Produto”, será necessário levar os campos referente aos dois tipos de sucata considerando o cálculo sucata x quantidade a ser produzida. Porém este campo deverá apenas para visualização. Caso seja necessário alterar algum dos valores, este deve ocorrer no cadastro da Engenharia de Produto (Anexo04).

Após o encerramento da ordem de produção, os movimentos que o sistema deverá gerar será (Anexo05):

- EOP -> Quantidade de produto acabado
- EOP -> Quantidade de sucata graúda
- EOP -> Quantidade de sucata miúda

Encerramento da OP:

Gerar a movimentação do produto acabado.

Gerar a movimentação da sucata graúda.

Gerar a movimentação da sucata miúda.

Revision #3

Created 16 September 2026 18:15:10 by Clara

Updated 16 September 2026 18:31:18 by Clara