

Exemplo: CASE

Sem expressão no CASE

```
SELECT T1.Campo1, T1.Campo2
FROM Tabela1 T1
WHERE T1.Campo2 = :PInformacao1
AND T1.Campo3 = :PInformacao2
AND CASE
    WHEN
        T1.Campo4 IS NOT NULL
    THEN
        T1.Campo4 = :PInformacao3
    ELSE
        T1.Campo5 = :PInformacao3
END
```

Com expressão no CASE

```
SELECT T1.Campo1, T1.Campo2
FROM Tabela1 T1
WHERE T1.Campo2 = :PInformacao1
AND T1.Campo3 = :PInformacao2
AND CASE COALESCE(T1.Campo4, '')
    WHEN
        ''
    THEN
        T1.Campo5 ||
        SUBSTRING(T1.Campo6 FROM 1 FOR 1) ||
        SUBSTRING(T1.Campo6 FROM 3 FOR 5)
    ELSE
        T1.Campo7
END ApelidoDoCampo
```

Com CASE no SELECT

```
SELECT
CASE
  WHEN
    EXISTS (SELECT 1
    FROM Tabela1
      WHERE Campo1 = :PCampo1
      AND Campo2 = :PCampo2)
    AND EXISTS (SELECT 1
      FROM Tabela1
      WHERE Campo1 = :PCampo1
      AND Campo2 = :PCampo2)
  THEN
    "True"
  ELSE
    "False"
END AS Resultado
FROM RDB$DATABASE;
```

Revision #4

Created 29 December 2020 13:09:08

Updated 3 June 2025 11:41:44 by Vinicius Pereira