Exemplo: CASE

Sem expressão no CASE

```
SELECT T1.Campo1, T1.Campo2
  FROM Tabela1 T1
 WHERE T1.Campo2 = :PInformacao1
   AND T1.Campo3 = :PInformacao2
   AND CASE
         WHEN
           T1.Campo4 IS NOT NULL
         THEN
           T1.Campo4 = :PInformacao3
         ELSE
           T1.Campo5 = :PInformacao3
       END
```

Com expressão no CASE

```
SELECT T1.Campo1, T1.Campo2
  FROM Tabela1 T1
 WHERE T1.Campo2 = :PInformacao1
   AND T1.Campo3 = :PInformacao2
   AND CASE COALESCE(T1.Campo4, "")
         WHEN
           ""
         THEN
           T1.Campo5 ||
           SUBSTRING(T1.Campo6 FROM 1 FOR 1) ||
           SUBSTRING(T1.Campo6 FROM 3 FOR 5)
         ELSE
           T1.Campo7
       END ApelidoDoCampo
```

Com CASE no SELECT

```
SELECT
  CASE
    WHEN
      EXISTS (SELECT 1
        FROM Tabela1
          WHERE Campo1 = :PCampo1
            AND Campo2 = :PCampo2)
      AND EXISTS (SELECT 1
                  FROM Tabela1
                 WHERE Campo1 = :PCampo1
                   AND Campo2 = :PCampo2)
    THEN
    "True"
    ELSE
    "False"
  END AS Resultado
  FROM RDB$DATABASE;
```

Revision #4
Created 29 December 2020 13:09:08
Updated 3 June 2025 11:41:44 by Vinicius Pereira