

# Processo: Revisão

Neste capítulo encontrará a descrição do processo referente a Revisão de Código Colaborativa

- [Introdução](#)
- [Revisão](#)
- [Casos Reabertos](#)

# Introdução

Neste documento se encontram as diretrizes para o processo de revisão de código colaborativa, que visa melhorar o código de maneira conjunta e padronizada. Dando espaço para que todos os desenvolvedores tenham voz e compartilhem a responsabilidade de manter um código limpo e organizado.

## Início do processo de revisão


Ao finalizar a implementação/correção do caso, o desenvolvedor deve atualizar o status do caso no Mantis e enviar a seguinte mensagem no canal revisao-em-pares no Rocket Chat:

**Caso 43827**

**Link:** <https://mantis.supersoft.com.br/desenvol/view.php?id=43827>

**Branch:** [https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/Esdras/Caso\\_0043827](https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/Esdras/Caso_0043827)


**À partir da revisão: 21426**

Após o envio da mensagem, o desenvolvedor deve reagir à sua própria mensagem com o emoji de sino , para indicar que aquele caso merece atenção. (Basta pesquisar pelo emoji: “:bell:”) 

# Revisão

Ao iniciar a revisão de um caso, o desenvolvedor deve acessar o branch citado na mensagem e verificar as alterações feitas à partir da revisão indicada.

Caso todas as alterações estejam dentro dos padrões de código e não apresentem problemas de lógica ou inconsistências, o revisor deve responder<sup>1</sup> à mensagem informando que não identificou pontos à serem corrigidos.

Caso contrário, o revisor deve reagir à mensagem do caso com o emoji de **exclamação** (basta pesquisar por: “:exclamation:”)  e responder<sup>1</sup> à mensagem da seguinte maneira:

**Unit:** Exemplo.pas

**Linha:** 100-10


**Código como está:**

{ Trecho do código enviado para revisão }

**Correção:**


{ Código corrigido } || Explicação

Quando o segundo desenvolvedor concluir a revisão e não houver mais correções a serem feitas, o mesmo deve reagir à mensagem do caso com o emoji de “ **certo** ” (basta pesquisar por:

“:white\_check\_mark:”)  e responder<sup>1</sup> à mensagem inicial enviada anteriormente informando que a revisão foi feita e deve-se dar continuidade ao caso.

*1. As mensagens referentes à correção de um caso devem ser feitas dentro de um tópico em resposta à mensagem inicial com as informações do caso. Estas mensagens não devem ser enviadas ao canal para não poluir visualmente o histórico de mensagens (Desmarcar o checkbox “Also send to channel”).*

# Casos Reabertos

Ao corrigir os pontos indicados na revisão, o responsável pelo caso deve reagir à mensagem inicial enviada anteriormente com o emoji de **setas no sentido horário** indicando que o caso está retornando (basta pesquisar por: “:arrows\_clockwise:”)  e responder<sup>1</sup> informando que a correção foi feita, requisitar uma nova correção do caso e indicar à partir de qual revision deve ser considerada.

A partir dessa etapa, o caso retorna para o processo de [revisão](#).

**Obs.:** Ao observar que o caso retornou da correção, o desenvolvedor que reabriu o caso deve retirar sua reação de “exclamação”, mesmo que não revise naquele momento, para que não confunda com a correção encontrada na outra revisão.

*1. As mensagens referentes à correção de um caso devem ser feitas dentro de um tópico em resposta à mensagem inicial com as informações do caso. Estas mensagens não devem ser enviadas ao canal para não poluir visualmente o histórico de mensagens (Desmarcar o checkbox “Also send to channel”).*